## Criando atalho para os programas da Padrão Informática

Estando na tela principal do Windows, sem estar sobre nenhum ícone, clique no botão direito do mouse.

Escolha NOVO, ATALHO, preencha a linha de comando com o caminho mais o programa, como no exemplo ao lado.

É importante preencher o campo INICIAR EM com o caminho até a pasta onde o sip está instalado, veja ao lado :

Note que no exemplo P: é um drive mapeado de um servidor. É necessário que o mapeamento seja feito apontando para uma pasta onde a pasta PadraoInformatica esteja na raiz.

Para mapear uma unidade de rede, clique com o botão direito do mouse sobre REDE, escolha MAPEAR UNIDADE DE REDE.

Tipo de	destino	: Aplicativ	o			
Local de		SIP				
Destino: P \PadraoInformatica\SIP\100000-SIP exe						exe
Iniciar er	n:	P:\PadraoInformatica\SIP				
Tecla de atalho:		Nenhum				
Executa	r:	Janela nomal				~
	irio:					
Comentá			-			100 101

OK

Cancelar

Aplica



Que pa	sta de rede deseja mapear?					
Especifiqu	ue a letra de unidade para a conexão e a pasta à qual vocé d	eseja se co	nectar:			
Unidade	P: (\\192.168.25.200\sistemat)					
Pasta:	\\PADRAO3\sistemas	~	Procurat			
Taxa.	Exemplo: \\servidor\compartilhamento					
	<u> <u> </u></u>					
	Conectar usando credenciais diferentes					

Escolha uma letra para a unidade mapeada, no exemplo usamos P:

Informe em PASTA o caminho de forma que no raiz de P: esteja a pasta \PadraoInformatica.