Para ajustar ligue a impressora com o botão AVANÇO pressionado.

A impressora irá imprimir o 1º. Menu :

Pressione	AVANCE	1x		AUTO TESTE
Pressione	AVANCO	2x	\geq	MODO DUMP
Pressione	AVANCO	Зх	-	CONFIGURAÇÕES
Pressione	AVANÇO	5x	2	CONF. DE FABRICA

Pressione o botão AVANÇO 3 vezes seguidas, irá imprimir o 2º. Menu :

CONFIGURAÇÕES
Press AVANCO 1x - HABILITA/DESABILITA GUILHOTINA Press AVANCO 2x - TIPO CORTE GUILHOTINA Press AVANCO 3x - LINHAS CORTE GUILHOTINA Press AVANCO 4x - CODE PAGE Press AVANCO 5x - NÚM DE COLUNAS FONTE NORMAL Press AVANCO 5x - TABELA DE COMANDOS Press AVANCO 5x - NÚM. COLUNAS CONDENSADO Du aguarde para sair

Pressione 7 vezes seguidas o botão AVANÇO. Irá imprimir a seguinte configuração :

7 - N	ÚM. COLUNA	is condensado	
64 👚	57		
Press	→AVANÇO	1x para muda	ar ou aguarde

Pressione 1 vez o botão AVANÇO, escolhendo a opção 57 colunas.

Estando configurado para 57, aguarde alguns segundos, desligue e ligue a impressora.

Pronto, impressora configurada para imprimir o SAT da Padrão.